



### Rengör luften effektivt. Nästan helt tyst

Köksfläkten 9000 SilenceTech rengör köket från oönskat matos och lukter under en praktiskt taget tyst drift. Låt köksfläktens i det närmaste tysta drift dig att skapa en perfekt atmosfär i ditt hem.

Köksfläkten 9000 SilenceTech rengör köket från oönskat matos och lukter under en praktiskt taget tyst drift. Låt köksfläktens i det närmaste tysta drift dig att skapa en perfekt atmosfär i ditt hem.

## Produktfördelar

### Silencetech. Rengör luften effektivt. Nästan helt tyst

Silencetech är en innovativ teknologi i premiumklass som rengör luften i ditt kök. Den hjälper dig att få köket fritt från os och lukter under tyst drift, så att du kan skapa en njutbar köksmiljö.



- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 90 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 400 / 285 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 700 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 44/54/65dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-funktion, Silence Tech
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Breeze funktion
- SilenceTech®
- Elektroniska touchkontroller på glas, antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-funktion, Silence Tech
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 3
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 55/66dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 250/380/480 m³/h

### Naturlig luft, enkelt och tyst.

Den elegant utformade AEG-fläkten tar bort kvardröjande lukter ljudlöst tack vare en supertyst fläktteknik. Så du kan få en bättre miljö i ditt kök utan ansträngning och utan högt ljud.



### Hob2Hood. Köksfläkt med handsfreesystem

Hob2Hood kontrollerar din köksfläkts effektnivå och belysning medan du koncentrerar dig på vikten av att få till din rätt på precis rätt sätt.



### Kraftfull motor. För renare köksluft

Oavsett om du steker eller bryner lax håller vår högpresterande motor alltid luften fräsch i ditt kök. Koppla av med vetskapen om att ditt kök alltid kommer att vara en trevlig och inbjudande miljö.

### LEDlights för mer raffinerad matlagning

Våra LEDlights använder betydligt mindre energi än andra belysningar och har samtidigt en betydligt längre förväntad livstid. Proffsbelysning för ökad detaljrikedom under matlagning.

**Tekniska specifikationer**

|                                          |                                           |                                           |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Färg                                     | Rostfri                                   | Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)  | 66                   |
| Antal hastigheter                        | 3+intensiv, Breeze-funktion, Silence Tech | Produktnummer (PNC)                       | 942 051 315          |
| Typ av kontrollpanel                     | Touch på glas                             | EAN-kod                                   | 7332543712038        |
| Lamptyp                                  | LED Spotlight                             | Nettovikt, kg                             | 18.85                |
| Energieffektivitetsklass                 | A                                         | Bruttovikt, kg                            | 23.5                 |
| Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)      | 285/400/700                               | Mått HxBxD, mm                            | 1204x898x455         |
| Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB             | 44/54/65                                  | Installation                              | Vägghängd designkåpa |
| Fettfiltereffektivitetsklass             | B                                         | Fettfilter                                | 3                    |
| Min. avstånd till el.häll, cm            | 50                                        | Material fettfilter                       | Aluminium kassett    |
| Min. avstånd till gashäll, cm            | 65                                        | Sladdlängd, (ca) m                        | 1.3                  |
| Årlig energiförbrukning, kWh             | 52.9                                      | Anslutningsstos, mm                       | 150                  |
| Storlek                                  | 90                                        | Spänning, V                               | 220-240              |
| Recirkulering                            | Ja                                        | Kolfilter medföljer                       | 1, Ja, OdourClean    |
| Frånluft                                 | Ja                                        | Passande kolfilter, OdourClean, modell    | MCFB58               |
| Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)       | 3000                                      | Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell | MCFB59               |
| Antal lampor                             | 2                                         | Passande kolfilter OdourCleanPro, modell  | MCFB66               |
| Hob2Hood (H2H)                           | Hob2Hood                                  | Flödesdynamisk effektivitetsindex         | 30.5                 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass        | A                                         | Fettfiltreringseffektivitet (%)           | 85.1                 |
| Belysnings effektivitetsklass            | A                                         | Belysnings effektivitet (lux/W)           | 42.463768115942      |
| Recirkulering Min, m³/h                  | 250                                       | Typ av filter                             | Aluminium            |
| Recirkulering Max, m³/h                  | 380                                       |                                           |                      |
| Recirkulering Intensiv, m³/h             | 480                                       |                                           |                      |
| Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A) | 55                                        |                                           |                      |

