



## Ömtåliga glas kan diskas utan problem i den här diskmaskinen

Även kraftfulla diskmaskiner ska kunna ta hand om ömtåliga glas. Den övre korgen i denna diskmaskin har därför utrustats med både 7000 SoftGrips och SoftSpikes som håller glasen säkert, så att de varken repas eller går sönder.

Även kraftfulla diskmaskiner ska kunna ta hand om ömtåliga glas. Den övre korgen i denna diskmaskin har därför utrustats med både 7000 SoftGrips och SoftSpikes som håller glasen säkert, så att de varken repas eller går sönder.

## Produktfördelar



### Överlägsen rengöring och glashantering

Ömtåliga glas kan inte diskas säkrare än i denna maskin tack vare SoftGrip och SoftSpikes som skyddar glasen och håller dem ordentligt på plats.

- Auto Off
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Autosensor
- AquaControl inloppsslang
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- ProClean satellitsprayarm
- ExtraHygiene-tillval
- Övre korgen går att justera i höjdled, även då den är fullastad
- Överkorg med: Fällbar kopphylla, Handtag, 6 SoftGrip vinglashållare, 2 SoftSpikes
- Underkorg med: 4 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Extra Silent, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 1h-24h



### Anpassningsbart utrymme och bekväm rengöring med MaxiFlex

I MaxiFlex-lådan ryms bestick och köksredskap i många olika storlekar, oavsett om de är stora eller har annorlunda form. Flexibla avdelare och maximerat djup betyder att den kan anpassas. De flesta föremålen kan stoppas in och diskas på en gång.



### Diskar kraftfullt. Med SatelliteClean®

Upplev fantastiska resultat med SatelliteClean®. Denna sprayarm har tre gånger bättre täckning än standarden. Detta eftersom den dubbla roterande armen ständigt ändrar sprayvinkeln. Vattnet når varenda hörn. För en grundlig rengöring.

### Vattnet når varenda hörn. Med dubbla spolarmar

Ger maximal vattentäckning med två spolarmar. De roterande sprinklerna skickar ut vattenstrålar i varenda hörn av både den övre och den nedre korgen och ger ett resultat du kan lita på.

### Tar bort mer än 99,9999% av bakterier och virus\*

ExtraHygiene-funktionen ger dig maximal rengöringsprestanda med hygienisk vård. Med ExtraHygiene-funktionen värms den slutliga sköljningsfasen upp till 69°C och håller temperaturen hög i minst 10 minuter för att rengöra disken, vilket tar bort mer än 99,9999% av bakterier och virus\*.

## Tekniska specifikationer

|                                                                |                      |                         |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Installation                                                   | Underbyggd           | Sladdlängd, (ca) m      | 1.5                                               |
| Antal kuvert                                                   | 10                   | Längd tömningsslang, cm | 150                                               |
| Energiklass                                                    | D                    | Säkring, A              | 10                                                |
| Ljudnivå (dB)                                                  | 44                   | Tilloppsslang, cm       | 150                                               |
| Färg                                                           | Vit                  | Tilloppsslang, typ      | Aqua control                                      |
| XXL-utrymme                                                    | No                   | Översvämningsskydd      | Hel botten och flottör                            |
| Inbyggnadsmått                                                 | 820-880x450x570      | Vattenanslutning        | Varmt/Kallt                                       |
| Antal program                                                  | 9                    | Övre Sprayarm           | Dual spray arms                                   |
| Antal temperaturer                                             | 4                    | Sprayarm, typ           | Satellitsprayarm                                  |
| Produktmått H x B x D, mm                                      | 818x446x575          | Extra funktioner        | ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare                |
| Ljudklass                                                      | B                    | Hjul/Fötter             | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm) |
| Djup öppen dörr/lucka, mm                                      | 1140                 | Upphöjd installation    | Nej                                               |
| Typ av bestickkorg/låda                                        | MaxiFlex besticklåda | Display                 | LED indikator                                     |
| SoftGrips                                                      | 6 SoftGrips          | Installation            | Fristående                                        |
| SoftSpikes                                                     | 1 rad med SoftSpikes | Nettovikt, kg           | 35.85                                             |
| Glashållare i nedre korgen                                     | -                    | EAN-kod                 | 7332543735617                                     |
| Invändig belysning                                             | Nej                  | Produktnummer (PNC)     | 911 084 026                                       |
| DoorFitKit                                                     | Nej                  |                         |                                                   |
| Diskeffektindex                                                | 1.121                |                         |                                                   |
| Torkeffektindex                                                | 1.061                |                         |                                                   |
| Energiförbrukning (100 cykler)                                 | 67                   |                         |                                                   |
| Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet) | 9.9                  |                         |                                                   |
| Typ av gångjärn                                                | Standard             |                         |                                                   |
| Total effekt, W                                                | 1950                 |                         |                                                   |

PSGBDW170DE00004

