



### Tar effektivt bort oönskad lukt för ett fräscht kök

Den kraftfulla och pålitliga köksfläkten 5000 Extractor rensar effektivt luften i ditt kök från matos. En fräsch matlagningssupplevelse – varje gång.

Köksfläkten 3000 LEDlights är din nya vän i köket. Använder betydligt mindre energi än andra belysningar med en betydligt längre förväntad livslängd – bättre belysning för ökad detaljrikedom under matlagning.

## Produktfördelar



### LEDlights för mer raffinerad matlagning

Våra LEDlights använder betydligt mindre energi än andra belysningar och har samtidigt en betydligt längre förväntad livstid. Proffsbelysning för ökad detaljrikedom under matlagning.

- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 220 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/68/dB(A)
- Antal hastigheter: Mikrobrytare
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Tryckknappstyrning med Mikrobrytare hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 54/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 210/550/0 m³/h

### En köksfläkt du kan lita på

Rengör luften i köket med denna effektiva köksfläkt. Den pålitliga motorn hjälper till att effektivt minska och ta bort matos när du lagar mat.

### Fångar snabbt upp matos och lukter

Ett filter med lång livslängd som tillförlitligt fångar upp fett och kökslukter och enkelt kan bytas ut vid behov.

### Köksfläktsinställningar. Som ändras på begäran. Med mekaniska kontroller

Innovativa mekaniska kontroller gör det enklare att ändra köksfläkts funktioner. Du kan ändra fläkthastigheten och belysningen och har full kontroll över matlagningen.

### Snabb och tillförlitlig klassledande installation

För snabb, korrekt och klassledande installation av nya flätkåpor bör du använda PerfectFit-lösningarna. Minskar monteringsstegen med 25 % och har verktygsfria alternativ – en användarvänlig upplevelse som gör jobbet enkelt för en enda person.

Tekniska specifikationer

|                                          |              |                                           |                 |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Färg                                     | Vit          | Produktnummer (PNC)                       | 942 022 628     |
| Antal hastigheter                        | Mikrobrytare | EAN-kod                                   | 7332543810314   |
| Typ av kontrollpanel                     | Tryckknappar | Nettovikt, kg                             | 11.5            |
| Lamptyp                                  | LED          | Bruttovikt, kg                            | 13.3            |
| Energieffektivitetsklass                 | A            | Mått HxBxD, mm                            | 395x598x300     |
| Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)      | 220/600/-    | Installation                              | Utdragbar fläkt |
| Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB             | 46/68/-      | Fettfilter                                | 2               |
| Fettfiltereffektivitetsklass             | C            | Material fettfilter                       | Aluminium nät   |
| Min. avstånd till el.häll, cm            | 45           | Sladdlängd, (ca) m                        | 1.4             |
| Min. avstånd till gashäll, cm            | 65           | Anslutningsstos, mm                       | 150             |
| Årlig energiförbrukning, kWh             | 48.3         | Spänning, V                               | 220-240         |
| Storlek                                  | 60           | Kolfilter medföljer                       | Nej             |
| Recirkulering                            | Ja           | Passande kolfilter, OdourClean, modell    | MCFB71          |
| Frånluft                                 | Ja           | Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell | MCFB73          |
| Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)       | 3000         | Passande kolfilter OdourCleanPro, modell  | MCFB75          |
| Antal lampor                             | 1            | Flödesdynamisk effektivitetsindex         | 30.8            |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass        | A            | Fettfiltreringseffektivitet (%)           | 75.1            |
| Belysningseffektivitetsklass             | A            | Belysningseffektivitet (lux/W)            | 49.25           |
| Recirkulering Min, m³/h                  | 210          | Typ av filter                             | Aluminium       |
| Recirkulering Max, m³/h                  | 550          |                                           |                 |
| Recirkulering Intensiv, m³/h             | 0            |                                           |                 |
| Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A) | 54           |                                           |                 |
| Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A) | 74           |                                           |                 |

