



### Kyler ner varenda hörn. Full smak i varenda bit

Cooling 360° skyddar alla ingredienser i alla kylskåpets hörn. Med hjälp av luftcirkulationen flödar kall luft till alla hörn via effektiva luftventiler. Inre del av innovativt rostfritt stål återställer temperaturen snabbt varje gång dörren öppnas. Håller de färska råvarorna fräscha.

8000 Cooling 360° kylan försäkrar att dina ingredienser är skyddade. Luftcirkulationen flödar jämt genom effektiva fläktar. Inre del av innovativt rostfritt stål återställer temperaturen snabbt varje gång dörren öppnas.

## Produktfördelar

### Varje hörn. Kyls ordentligt. Med Cooling 360°

Cooling 360° kylskåp med avancerad luftcirkulation. Det specialdesignade systemet får kall luft att cirkulera i varje hörn. Inre del av rostfritt stål ger en förstklassig design, medan den kyla ner snabbare efter att dörren öppnats. Och skyddar konsistensen i varje ingrediens.

- Automatisk avfrostning i frysen
- Automatisk avfrostning i kylan
- CoolMatic - snabbkylning
- FrostMatic - snabbinfrysning
- Semesterfunktion
- Fryslådor: 2 fullbredda, 1 halvdjup, Transparent plast
- Separat styrning för frysen och kylan
- Belysning kyl: Invändig, LED, På sidan
- Cooling 360°
- ExtraChill

### Anpassningsbart efter dina behov – CustomFlex®

Alla dina färska matvaror är enkla att nå så att du kan skapa underbara rätter. Med CustomFlex® kan du organisera kylskåpet precis som du vill. Flytta om fack snabbt och enkelt för att maximera förvaringsutrymmet. Kylskåpet som kan anpassas efter dina behov.

### Extra Chill-låda. För färska pålägg

Bromsa mognaden på dina favoritostar och pålägg genom att förvara dem i Extra Chill-lådan. Zonen håller en lägre temperatur än resten av kylan.

## Tio års lugn och ro

En garanti på kompressorn på 10 år ger lugn och ro.

Tekniska specifikationer

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Volym Kyl/Frys, l              | 266/101                            |
| Typ av dörr                    | Flat                               |
| Produktmått H x B x D, mm      | 2010x595x650                       |
| Installation                   | Fristående                         |
| Dörrhängning                   | Höger och omhängbar                |
| Energiklass                    | E                                  |
| Antal Kompressorer/Termostater | 1K/2T                              |
| CustomFlex                     | Ja                                 |
| Snabbkylning                   | CoolMatic                          |
| Avfrosthningsteknik            | NoFrost                            |
| Hjul/Fötter                    | Justerbara fötter, Hjul            |
| Köldmedel                      | R600a                              |
| Köldmedel vikt                 | 45                                 |
| Sladdlängd, (ca) m             | 2.5                                |
| Energiförbrukning, kWh per år  | 250                                |
| Ljudnivå, dB(A)                | 38                                 |
| Ljudklass                      | C                                  |
| Säkerhet vid strömavbrott, h   | 10                                 |
| Min. omgivande temperatur, °C  | 10                                 |
| Infrysningskapacitet, kg/dygn  | 8                                  |
| Klimatklass                    | SN-N-ST-T                          |
| Färg                           | Rostfritt Stål med Antifingerprint |
| Färg sida                      | Grå                                |
| Typ av handtag                 | Integrerat                         |
| Handtag material och färg      | Plast, Grå                         |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Plattform           | AYRAN 2.0                      |
| Matchande överskåp  | OT450DW,O350W1,OT700W1,OT350W1 |
| Produktnummer (PNC) | 925 993 532                    |
| EAN-kod             | 7332543995721                  |

