

**Ett fräscht och tyst kök**

Med 700 Breeze köksfläkt är det inte längre några problem att prata när du sitter ner för att äta med familj och vänner. Aktivera funktionen med en knapptryckning när du är klar med matlagningen, så fräschar den tyst upp luften i 60 minuter. För ett fräscht kök, utan oljud.

60 cm bred vit spisfläkt med extremt låg ljudnivå vilket innebär att du slipper bli störd under matlagningen. Hög kapacitet säkerställer att ditt kök blir fritt från matos även vid intensiv matlagning. Smidiga och snygga elektroniska kontroller. Kan även användas med kolfilter (extra tillbehör).

Produktfördelar

Perfekt översikt av varje maträtt tack vare LED
LED-belysningen i denna köksfläkt ger ett tydligt ljus över hällen så att du kan hålla koll på dina maträtter.

Fräschar snabbt upp köket

Som tillbehör finns ett superpresterande kolfilter som kraftfullt renar luften i köket. Det nedsölade filtret kan enkelt återställas till full kapacitet genom att köras i ugnen. Så du kan vara lugn, luften i köket är frisk och fräsch.



- Typ av installation: Traditionell fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 384 / 288 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 647 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 47/54/65dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-funktion, SilenceTech Range
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Breeze funktion
- SilenceTech®
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv, Breeze-funktion, SilenceTech Range hastigheter
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 69/77dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 224/320/400 m³/h

Hob2Hood

En av köksfläktens användbara funktioner är Hob2Hood. Om du vill kan den automatiskt slå på spisfläkten och tända lampan när du börjar laga mat.

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	700 FLEX	Spänning, V	220-240
Färg	Vit	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Energieffektivitetsklass	A	Anslutningsstos, mm	150
Produktmått H x B x D, mm	x598x470	Skorsten	-
Maxhöjd, mm	325	Produktnummer (PNC)	942 150 397
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	288/384/647	EAN-kod	7332543446636
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	224/320/400		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	47/54/65		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	69/77		
Motortyp	Standard		
Breezefunktion	Ja		
Typ av kontroller	Tryckknappar		
Belysning	2, LED Spotlight		
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	50/65		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	C		
Ljudnivå, max, dB(A)	54		
Superpresterande kolfilter	SUPCHARCE2, 902 980 093		
Kolfilter	MCFE01, 902 980 045		
Kolfilter LongLife	MCFE11, 902 980 056		
Säkring, A	10		

