

**Ta snabbt och enkelt bort ånga och matos från köksluften**

Maximal hastighet innebär inte maximalt ljud. Köksfläkten 900 SilenceTech tar snabbt och tyst bort ånga, matos och lukter från din köksluft, utan störande ljud. Det innebär att du kan njuta av musik eller samtala med andra utan att störas av fläkten när du lagar mat.

Med 700 Breeze köksfläkt är det inte längre några problem att prata när du sitter ner för att äta med familj och vänner. Aktivera funktionen med en knapptryckning när du är klar med matlagningen, så fräschar den tyst upp luften i 60 minuter. För ett fräscht kök, utan oljud.

**Produktfördelar**

**SilenceTech suger ut matoset effektivt och tyst**  
SilenceTech-fläkten tar bort matos från ditt kök väldigt tyst, även vid maximal effekt. Vår avancerade teknik innebär att du kan fokusera på att skapa läckra rätter i en ren och tyst miljö.



**Fräscha upp luften tyst med Breeze-funktionen**  
Tryck på Breeze-knappen så snart du är färdig med matlagningen så går fläkten ner till ett viskande ljud och arbetar i 60 minuter. Vilket gör att du kan njuta av din måltid i fred medan luften i ditt kök tyst fräschas upp.



**Hob2Hood® för ren bekvämlighet**  
Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din häll till din köksfläkt. Sätt igång och laga maten så justerar fläkten automatiskt inställningarna, vilket ger den bästa extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör det hårda arbetet så att dina tankar – och dina händer – kan fokusera på

- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 400 / 255 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 760 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 42/54/66dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-funktion, Silence Tech
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Breeze funktion
- SilenceTech®
- Perimetriskt utsug
- Elektroniska touchkontroller på glas, antal hastigheter: 3+intensiv, Breeze-funktion, Silence Tech
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 54/71dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 215/365/415 m³/h

**Denna fläkt tar snabbt bort ånga, matos och oönskad dofter**

Den högpresterande utsugningsfunktionen i fläkten tillgängliggörs tack vare den kraftfulla motorn. Den arbetar snabbt och noggrant för att hjälpa dig att få bort ånga, os och dofter från ditt kök.

**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

**Tekniska specifikationer**

|                                     |                                           |                                           |                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Färg                                | Svart                                     | Recirkulering Intensiv, m³/h              | 415                  |
| Antal hastigheter                   | 3+intensiv, Breeze-funktion, Silence Tech | Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)  | 54                   |
| Typ av kontrollpanel                | Touch på glas                             | Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)  | 71                   |
| Lamptyp                             | LED Spotlight                             | Produktnummer (PNC)                       | 942 051 234          |
| Energieffektivitetsklass            | A+                                        | EAN-kod                                   | 7332543670239        |
| Kapacitet, min/max/intensive (m3/h) | 255/400/760                               | Nettovikt, kg                             | 19.54                |
| Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB        | 42/54/66                                  | Bruttovikt, kg                            | 23.98                |
| Fettfiltereffektivitetsklass        | F                                         | Mått HxBxD, mm                            | 1239x598x400         |
| Min. avstånd till el.häll, cm       | 50                                        | Installation                              | Vägghängd designkåpa |
| Min. avstånd till gashäll, cm       | 65                                        | Fettfilter                                | 2                    |
| Årlig energiförbrukning, kWh        | 41.3                                      | Material fettfilter                       | Aluminium nät        |
| Storlek                             | 60                                        | Sladdlängd, (ca) m                        | 1                    |
| Recirkulering                       | Ja                                        | Anslutningsstos, mm                       | 150                  |
| Frånluft                            | Ja                                        | Spänning, V                               | 220-240              |
| Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)  | 3000                                      | Kolfilter medföljer                       | Ja, OdourClean       |
| Antal lampor                        | 2                                         | Passande kolfilter, OdourClean, modell    | ECFB02               |
| Hob2Hood (H2H)                      | Ja                                        | Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell | MCFB52               |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass   | A                                         | Passande kolfilter OdourCleanPro, modell  | MCFB53               |
| Flödesdynamisk effektivitetsindex   | 34.8                                      | Typ av filter                             | Aluminium            |
| Fettfiltreringseffektivitet (%)     | 45.1                                      |                                           |                      |
| Belysnings effektivitetsklass       | A                                         |                                           |                      |
| Belysnings effektivitet (lux/W)     | 36.8115942028985                          |                                           |                      |
| Recirkulering Min, m³/h             | 215                                       |                                           |                      |
| Recirkulering Max, m³/h             | 365                                       |                                           |                      |

