



Din perfekta matlagningspartner

7000 Hob2Hood har en väldigt effektiv funktion som gör att den kan styra fläktstyrkan och belysningen. Fläkten justeras medan du lagar maten, oavsett temperatur på hällen, så att du kan fokusera helt på det du håller på att tillaga.

7000 Hob2Hood har en väldigt effektiv funktion som gör att den kan styra fläktstyrkan och belysningen. Fläkten justeras medan du lagar maten, oavsett temperatur på hällen, så att du kan fokusera helt på det du håller på att tillaga.

Produktfördelar



Hob2Hood. Köksfläkt med handsfreesystem

Hob2Hood kontrollerar din köksfläkts effektnivå och belysning medan du koncentrerar dig på vikten av att få till din rätt på precis rätt sätt.

- Typ av installation: Inbyggd i tak, bredd 90 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 590 / 315 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 710 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 54/63/67dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv
- Typ av lampa och antal: Dimbar LED, 1
- Perimetriskt utsug
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv hastigheter
- Hob2Hood
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- Inklusive fjärrkontroll
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 56/68dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 300/580/690 m³/h

Ren luft. Snabbare.

Den här köksfläkten rensar köket från matos snabbt. Det är för att den avancerade köksfläkten har en effektiv och kraftfull motor.



LEDlights för mer raffinerad matlagning

Våra LEDlights använder betydligt mindre energi än andra belysningar och har samtidigt en betydligt längre förväntad livstid. Proffsbelysning för ökad detaljrikedom under matlagning.

Maximal filtrering – varje gång

Ett högfungerande filter som fångar upp och tar bort fetter och lukter under matlagning. Det avtagbara filtret kan rengöras i diskmaskinen, vilket garanterar att din köksfläkt fortsätter att vara effektiv.

En knapptryckning. Fullständig kontroll

Utbudet av fläktfunktioner finns i en enda elektronisk styrning. Det gör att inställningarna kan kontrolleras och justeras med bara en knapptryckning. Exakt och direkt.

Tekniska specifikationer

Färg	Rostfri	Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	56
Antal hastigheter	3+intensiv	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	68
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar	Produktnummer (PNC)	942 051 321
Lamptyp	Dimbar LED	EAN-kod	7332543712090
Energieffektivitetsklass	A	Nettovikt, kg	25
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	315/590/710	Bruttovikt, kg	35.8
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	54/63/67	Mått HxBxD, mm	582x900x700
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Installation	Inbyggd i tak
Min. avstånd till el.häll, cm	750	Fettfilter	6
Min. avstånd till gashäll, cm	750	Material fettfilter	Aluminium nät
Årlig energiförbrukning, kWh	53.6	Sladdlängd, (ca) m	1.1
Storlek	90	Anslutningsstos, mm	150
Recirkulering	Ja	Spänning, V	230-240
Frånluft	Ja	Kolfilter medföljer	Ja, OdourCleanPlus
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB60
Antal lampor	1	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB60
Hob2Hood (H2H)	Hob2Hood	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB62
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Typ av filter	Aluminium
Flödesdynamisk effektivitetsindex	32.6		
Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitet (lux/W)	60.5625		
Recirkulering Min, m ³ /h	300		
Recirkulering Max, m ³ /h	580		
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	690		

