

**GlassCare, ojämförbar**

Dina glas står säkert och blir skinande rena med 700 GlassCare-diskmaskin. Våra unika SoftGrips och SoftSpikes håller glasen i exakt rätt position i övre korgen. I nedre korgen ser GlassHolder till att höga glas på fot blir rena utan att gå sönder.

Dina glas står säkert och blir skinande rena med 700 GlassCare-diskmaskin. Våra unika SoftGrips och SoftSpikes håller glasen i exakt rätt position i övre korgen. I nedre korgen ser GlassHolder till att höga glas på fot blir rena utan att gå sönder.

Produktfördelar**Varje glas står säkert och blir skinande rent med GlassHolder**

GlassHolder är placerad i diskmaskinens nedre korg och är en säker plats för dina vinglas på fot. Den kan rymma upp till 4 glas på fot och kan justeras för att passa olika bredder.

**Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

QuickSelect med Ecometer

Ecometern hjälper dig att välja program. Med hjälp av de gröna staplarna kan du se hur energieffektivt programmet är.

Tyst feedback, Beam on Floor

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.

Enkel installation, PerfectFit

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

- XXL-utrymme
- AutoOff
- Touchkontroll
- Beam on Floor
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- Glashållare med SoftGrips i nedre korgen
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable plate racks, GlassHolder, Plastic handle
- Program: 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram, 160 Minutes

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Antal kuvert	13	Längd tömningsslang, cm	180
Energiklass	E	Säkring, A	10
Ljudnivå (dB)	44	Tilloppsslang, cm	150
Färg	-	Tilloppsslang, typ	Aqua control
XXL-utrymme	Ja	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal program	8	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal temperaturer	4	Sprayarm, typ	Standard
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Extra funktioner	GlassCare, XtraPower
Ljudklass	B	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot; Adj 0 to 8 cm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1230	Nettovikt, kg	38.03
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Höjd Disklucka	670-825
QuickSelect	Level 2	Tillåten Vikt Disklucka, kg	1,5-10,0
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Display	LED Display
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	Installation	Inbyggd
Invärdig belysning	Nej	EAN-kod	7332543749508
DoorFitKit	Nej	Produktnummer (PNC)	911 436 402
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	94		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	10.5		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		

