



### Glöm blötläggning, skinande rent är det som gäller

800 SprayZone diskmaskin rengör kokkärlen kraftfullt, med tre gånger bättre rengöringseffektivitet jämfört med standardprogrammen. Ingen blötläggning krävs. Ett högre vattentryck avlägsnar rester av mat och fett och lämnar disken skinande ren varje gång.

800 SprayZone-diskmaskin rengör kokkärlen kraftfullt, med tre gånger bättre rengöringsegenskaper än standarden. Ingen blötläggning krävs. Ett högre vattentryck avlägsnar rester av mat och fett och lämnar disken skinande ren varje gång.

## Produktfördelar



### SprayZone, en intensiv rengöring

Tack vare SprayZone-funktionen ges grytor och stekpannor en intensiv rengöring. Det kraftfulla vattentrycket rensar briljant allt som ligger i det särskilt avsedda utrymmet. Det är tre gånger bättre än standarden, så all din disk blir ren.

- XXL-utrymme
- AutoOff
- Touchkontroll
- Beam on Floor
- Torksystem: AirDry
- SprayZone
- Bestickkorg
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- FlexiSpray Satellitsprayarm
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad
- Överkorg med: 6 SoftGrip vinglashållare, 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 4 foldable tines, SprayZone, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 1h-24h



### Heltäckande med SatelliteClean

Dina tallriker kommer ut skinande rena med SatelliteClean, upp till tre gånger bättre än standarden. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.

### QuickSelect med Ecometer

Ecometern hjälper dig att välja program. Med hjälp av de gröna staplarna kan du se hur energieffektivt programmet är.

### Tyst feedback, Beam on Floor

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.

### Torkar tre gånger bättre med AirDry

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

**Tekniska specifikationer**

|                                |                      |                                                                |                                                   |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Installation                   | Helintegrerad        | Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet) | 10.5                                              |
| Antal kuvert                   | 13                   | Typ av gångjärn                                                | Sliding Door                                      |
| Energiklass                    | D                    | Total effekt, W                                                | 1950                                              |
| Ljudnivå (dB)                  | 44                   | Sladdlängd, (ca) m                                             | 1.6                                               |
| Färg                           | -                    | Längd tömningsslang, cm                                        | 180                                               |
| XXL-utrymme                    | Ja                   | Säkring, A                                                     | 10                                                |
| Inbyggnadsmått                 | 820-900x600x550      | Tilloppsslang, cm                                              | 180                                               |
| Antal program                  | 8                    | Tilloppsslang, typ                                             | Aqua control                                      |
| Antal temperaturer             | 4                    | Översvämningsskydd                                             | Hel botten och flottör                            |
| Produktmått H x B x D, mm      | 818x596x550          | Vattenanslutning                                               | Varmt/Kallt                                       |
| Ljudklass                      | B                    | Övre Sprayarm                                                  | Standard spray arm                                |
| Djup öppen dörr/lucka, mm      | 1230                 | Sprayarm, typ                                                  | Satellit sprayarm med SprayZone                   |
| Typ av bestickkorg/låda        | Bestickkorg          | Extra funktioner                                               | XtraPower, SprayZone, GlassCare                   |
| QuickSelect                    | Level 3              | Hjul/Fötter                                                    | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm) |
| SprayZone                      | Ja                   | Upphöjd installation                                           | Nej                                               |
| SoftGrips                      | 6 SoftGrips          | Höjd Disklucka                                                 | 670-825                                           |
| SoftSpikes                     | 1 rad med SoftSpikes | Tillåten Vikt Disklucka, kg                                    | 1,5-10                                            |
| Glashållare i nedre korgen     | -                    | Display                                                        | LED Display                                       |
| Ljussignal på golvet           | Röd & Grön           | Installation                                                   | Inbyggd                                           |
| Invändig belysning             | Nej                  | Nettovikt, kg                                                  | 36.53                                             |
| DoorFitKit                     | Nej                  | EAN-kod                                                        | 7332543675210                                     |
| Diskeffektindex                | 1.121                | Produktnummer (PNC)                                            | 911 434 566                                       |
| Torkeffektindex                | 1.061                |                                                                |                                                   |
| Energiförbrukning (100 cykler) | 84                   |                                                                |                                                   |

