


Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, som är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar

Torkar tre gånger bättre med AirDry

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

- AutoOff
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går enkelt att justera i höjdled
- Överkorg med: Fällbar kopphylla
- Underkorg med: Fixed tines
- Program: 160 Minutes, 90 Minutes, Eco, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 3h

Snabb och effektiv

Din nya tidssparare. När diskmaskinen inte är helt full är vårt 30-minuters snabbprogram den perfekta lösningen. Och utan att kompromissa med resultatet. För perfekt diskresultat – snabbt.


Enkel installation, PerfectFit

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Säkring, A	10
Antal kuvert	13	Tilloppsslang, cm	150
Energiklass	E	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Ljudnivå (dB)	49	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg på luckan	Integrerad	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
XXL-utrymme	No	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Sprayarm, typ	Standard
Antal program	5	Extra funktioner	-
Antal temperaturer	3	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Upphöjd installation	Nej
Ljudklass	C	Höjd Disklucka	645-776
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Display	LED indikator
Glashållare i nedre korgen	-	Installation	Inbyggd
Invändig belysning	Nej	Nettovikt, kg	33.8
DoorFitKit	Nej	EAN-kod	7332543764112
Diskeffektindex	1.121	Produktnummer (PNC)	911 539 276
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	94		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		

