

**Rena luften snabbt och effektivt**

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

Utnyttja ditt begränsade köksutrymme på bästa sätt med denna helt integrerade, utdragbara och utrymmesbesparande köksfläkt.

Produktfördelar**Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor**

Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, matos och matlagningsdofter. Rena luften snabbt och effektivt.

- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 647 / 256 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/67/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED bulb, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 55/73dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 195/464/ m³/h

**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

Standardfettfilter för ett rent kök

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Styr fläkten med en knapptryckning

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

Tekniska specifikationer

Färg	Rostfri	Produktnummer (PNC)	942 150 468
Energieffektivitetsklass	A	EAN-kod	7332543471942
Maxhöjd, mm	395	Mått HXBXD, mm	395x598x300
Kapacitet Min/Max/Int, m ³ /h	256/647/-		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m ³ /h	195/464/		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	46/67/-		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	55/73		
Motortyp	Standard		
Typ av kontroller	Tryckknappar		
Belysning	2, Glödlampa LED		
Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	43/65		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitetsklass	E		
Fettfiltereffektivitetsklass	D		
Ljudnivå, max, dB(A)	67		
Superpresterande kolfilter	SUPCHARCE1, 902 979 622		
Kolfilter	MCFE18, 902 980 119		
Kolfilter LongLife	,		
Säkring, A	10		
Spänning, V	220-240		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Anslutningsstos, mm	150		

