



Den perfekta partnern för matlagning

6000 Hob2Hood® köksfläkt ansluts trådlöst till hällen. Lamporna tänds när du sätter på hällen och fläkthastigheten regleras utifrån värmeinställningen på hällen. Upplev ett luktfritt kök varje gång du lagar mat.

7000 Hob2Hood har en väldigt effektiv funktion som gör att den kan styra fläktstyrkan och belysningen. Fläkten justeras medan du lagar maten, oavsett temperatur på hällen, så att du kan fokusera helt på det du håller på att tillaga.

Produktfördelar



Hob2Hood. Köksfläkt med handsfreesystem

Hob2Hood kontrollerar din köksfläkts effektnivå och belysning medan du koncentrerar dig på vikten av att få till din rätt på precis rätt sätt.

- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 54 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 580 / 300 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 700 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 54/67/70dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Perimetriskt utsug
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv hastigheter
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 1
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Fjärrkontroll finns som tillbehör
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 62/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 295/430/435 m³/h

Ren luft. Snabbare.

Den här köksfläkten rensar köket från matos snabbt. Det är för att den avancerade köksfläkten har en effektiv och kraftfull motor.



LEDlights för mer raffinerad matlagning

Våra LEDlights använder betydligt mindre energi än andra belysningar och har samtidigt en betydligt längre förväntad livstid. Proffsbelysning för ökad detaljrikedom under matlagning.

Maximal filtrering – varje gång

Ett högfungerande filter som fångar upp och tar bort fetter och lukter under matlagning. Det avtagbara filtret kan rengöras i diskmaskinen, vilket garanterar att din köksfläkt fortsätter att vara effektiv.

En knapptryckning. Fullständig kontroll

Utbudet av fläktfunktioner finns i en enda elektronisk styrning. Det gör att inställningarna kan kontrolleras och justeras med bara en knapptryckning. Exakt och direkt.

Tekniska specifikationer

Färg	Rostfri	Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	62
Antal hastigheter	3+intensiv	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	74
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar	Produktnummer (PNC)	942 022 568
Lamptyp	LED Spotlight	EAN-kod	7332543793624
Energieffektivitetsklass	A	Nettovikt, kg	9
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	300/580/700	Bruttovikt, kg	11.3
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	54/67/70	Mått HxBxD, mm	331x540x300
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Installation	Inbyggbar fläkt
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Fettfilter	1
Min. avstånd till gashäll, cm	57	Material fettfilter	Aluminium nät
Årlig energiförbrukning, kWh	55.2	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Storlek	54	Anslutningsstos, mm	150
Recirkulering	Ja	Spänning, V	220-240
Frånluft	Ja	Kolfilter medföljer	Nej
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter, OdourClean, modell	ECFB01
Antal lampor	2	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	ECFBLL02
Hob2Hood (H2H)	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Typ av filter	Aluminium
Flödesdynamisk effektivitetsindex	29.2		
Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitet (lux/W)	49.8245614035088		
Recirkulering Min, m ³ /h	295		
Recirkulering Max, m ³ /h	430		
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	435		

