

**Diskmaskinen som pratar ditt språk**

Skräddarsydda diskresultat med bara en touch med 600 QuickSelect-diskmaskin. Använd reglaget för att välja programtid. Låt maskinen ta hand om resten. Att få ren disk har aldrig varit så enkelt.

Produktfördelar**QuickSelect med Ecometer**

Ecometern hjälper dig att välja program. Med hjälp av de gröna staplarna kan du se hur energieffektivt programmet är.

- AutoOff
- Touchkontroll
- Beam on Floor
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdläget, även då den är fullastad
- DoorFit kit medföljer
- Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 1h-24h

Tyst feedback, Beam on Floor

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.

**Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

**Enkel installation, PerfectFit**

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Total effekt, W	1950
Antal kuvert	13	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Energiklass	E	Längd tömningsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	46	Säkring, A	10
Färg	-	Tilloppsslang, cm	150
XXL-utrymme	No	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal program	8	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal temperaturer	4	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Sprayarm, typ	Standard
Ljudklass	C	Extra funktioner	XtraPower, GlassCare
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Upphöjd installation	Nej
QuickSelect	Level 2	Höjd Disklucka	645-776
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
Glashållare i nedre korgen	-	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	Installation	Inbyggd
Invändig belysning	Nej	Nettovikt, kg	33.45
DoorFitKit	Ja	EAN-kod	7332543796823
Diskeffektindex	1.121	Produktnummer (PNC)	911 536 540
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	94		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Sliding Door		

