


Varmluft – bättre värmefördelning för jämnare tillagningsresultat

Krispiga bakverk, perfekta pajer, välbrynt kött – varmlufts-systemet ser till att värmen cirkulerar jämnt i hela ugnen. Jämn tillagning var du än placerar din mat.

HighLight-hällen är det snabbaste sättet att värma upp utan att använda induktion. Lätt att rengöra, bekvämt och intuitivt, keramiska kokzoner värms snabbt så att dina rätter blir klara på nolltid.

Produktfördelar
Matlagning på flera nivåer. Tillaga mer på samma tid

Vid matlagning på flera nivåer gör den extra ringformade värmeelementet att maten tillagas perfekt även när två plåtar används samtidigt.



- Vred för fyra steglöst inställda zoner
- Hällkontroll med vred
- Ugnsfunktioner: Gratinering, Konventionell/traditionell matlagning, Torkning, Snabbgrill, Bakning med fukt, Pizza/Paj, Varmluft, Snabbgrill
- Spis med en ugn och häll
- Sval och barnsäker ugnslucka
- Lättrengjorda ugnsglas
- Kylfläkt
- Ugnens ventilation sitter baktill på hällen
- Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 krom med upphöjda kanter
- Vänster zon fram: 2300W/210mm
- Vänster zon bak: 1200W/145mm
- Höger zon fram: 1200W/145mm
- Höger zon bak: 1800W/180mm

HighLight-häll – för snabb matlagning

HighLight-hällen är snabb och enkel att rengöra med keramiska zoner som värms upp snabbt och jämnt för smidig matlagning.


XXL-kapacitet ger dig mer från din ugn

XXL-kapacitet i din spis låter dig använda tillagningstiden till max. Ökad effektivitet innebär att du kan få ut mer av dina rätter och förlita dig på dina recept för att tillaga mat till fler människor när du behöver.


Svart emalj – slitstark och lätt att rengöra

Svart emalj är det optimala materialet för ugnar. Robust, hållbart och lätt att rengöra – det underlättar tillagningsprocessen.

En glaslucka som är enkel att rengöra

Ugnsluckans glas är enkelt att rengöra. Man kan ta bort luckan och glaspanelerna helt för snabb rengöring.

Tekniska specifikationer

Färg	Vit
Rengöring	Svart slät emailj
Nettovolym, liter	73
Energiklass	A
Mått HxBxD	850-936x596x600
Plåt, max bakningsyta, cm2	1424
Ugnsbelysning	1 lampa, Bak
Temperaturspann	50°C - 275°C
Funktionslås	Ja
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh	0.95
Energiförbrukning, varmluft, kWh	0.82
Maxtemperatur på lucka. K-värde	40
Lucklås	Ja
Tippskydd	Ja
Medföljande tillbehör	Tippskydd
Kabel/Kontakt	1,4m sladd/Kontakt
Spänning, V	400
Max anslutningseffekt, W	10000
Säkring, A	3x16
Produktnummer (PNC)	947 941 448
EAN-kod	7332543816644

PSGBCO190DE00003

