

**Smart och inspirerande fläktbelysning**

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Produktfördelar**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.



- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 70 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 420 / 165 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 44/62/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 47/67dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 135/340/0 m³/h

Effektiv uppsamling av matoset

Denna effektiva köksfläkt ger en renare atmosfär för matlagning och trivsel i köket. Den tillförlitliga motorn ger effektiv bortledning av matoset, och du kan njuta av tiden i köket som aldrig förr.

**Standardfettfilter för ett rent kök**

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Styr fläkten med en knapptryckning

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

Tekniska specifikationer

Färg	Vit	Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	47
Antal hastigheter	3	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	67
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Produktnummer (PNC)	942 022 591
Lamptyp	LED	EAN-kod	7332543800063
Energieffektivitetsklass	C	Nettovikt, kg	10.8
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	165/420/-	Bruttovikt, kg	14.2
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	44/62/-	Mått HxBxD, mm	396x698x440.5
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Installation	Inbyggbar fläkt
Min. avstånd till el.häll, cm	43	Fettfilter	2
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Årlig energiförbrukning, kWh	56.9	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Storlek	70	Anslutningsstos, mm	150
Recirkulering	Ja	Spänning, V	220-240
Frånluft	Ja	Kolfilter medföljer	Nej
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB71
Antal lampor	2	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB73
Flödesdynamisk effektivitetsklass	C	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75
Flödesdynamisk effektivitetsindex	18.1	Typ av filter	Aluminium
Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitet (lux/W)	50.4761904761905		
Recirkulering Min, m ³ /h	135		
Recirkulering Max, m ³ /h	340		
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	0		

