



### Rengör luften effektivt. Nästan helt tyst

Köksfläkten 9000 SilenceTech rengör köket från oönskat matos och lukter under en praktiskt taget tyst drift. Låt köksfläktens i det närmaste tysta drift dig att skapa en perfekt atmosfär i ditt hem.

Köksfläkten 9000 SilenceTech rengör köket från oönskat matos och lukter under en praktiskt taget tyst drift. Låt köksfläktens i det närmaste tysta drift dig att skapa en perfekt atmosfär i ditt hem.

## Produktfördelar

### Silencetech. Rengör luften effektivt. Nästan helt tyst

Silencetech är en innovativ teknologi i premiumklass som rengör luften i ditt kök. Den hjälper dig att få köket fritt från os och lukter under tyst drift, så att du kan skapa en njutbar köksmiljö.



- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 90 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 500 / 270 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 750 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 43/54/66dB(A)
- Antal hastigheter: 3+2 intensiva, Breeze-funktion, Silence Tech
- Typ av lampa och antal: Dimbar LED, 1
- Breeze funktion
- SilenceTech®
- Perimetriskt utsug
- Elektroniska touchkontroller på glas, antal hastigheter: 3+2 intensiva, Breeze-funktion, Silence Tech
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 48/68dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 230/550/720 m³/h

### Naturlig luft, enkelt och tyst.

Den elegant utformade AEG-fläkten tar bort kvardröjande lukter ljudlöst tack vare en supertyst fläktteknik. Så du kan få en bättre miljö i ditt kök utan ansträngning och utan högt ljud.



### Hob2Hood. Köksfläkt med handsfreesystem

Hob2Hood kontrollerar din köksfläkts effektnivå och belysning medan du koncentrerar dig på vikten av att få till din rätt på precis rätt sätt.



### Kraftfull motor. För renare köksluft

Oavsett om du steker eller bryner lax håller vår högpresterande motor alltid luften fräsch i ditt kök. Koppla av med vetskapen om att ditt kök alltid kommer att vara en trevlig och inbjudande miljö.

### LEDlights för mer raffinerad matlagning

Våra LEDlights använder betydligt mindre energi än andra belysningar och har samtidigt en betydligt längre förväntad livstid. Proffsbelysning för ökad detaljrikedom under matlagning.

**Tekniska specifikationer**

|                                     |                                              |                                           |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Färg                                | Matt Black                                   | Recirkulering Intensiv, m³/h              | 720                  |
| Antal hastigheter                   | 3+2 intensiva, Breeze-funktion, Silence Tech | Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)  | 48                   |
| Typ av kontrollpanel                | Touch på glas                                | Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)  | 68                   |
| Lamptyp                             | Dimbar LED                                   | Produktnummer (PNC)                       | 942 051 418          |
| Energieffektivitetsklass            | A+                                           | EAN-kod                                   | 7332543810017        |
| Kapacitet, min/max/intensive (m³/h) | 270/500/750                                  | Nettovikt, kg                             | 23.6                 |
| Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB        | 43/54/66                                     | Bruttovikt, kg                            | 33.7                 |
| Fettfiltereffektivitetsklass        | D                                            | Mått HxBxD, mm                            | 1260x896x456         |
| Min. avstånd till el.häll, cm       | 50                                           | Installation                              | Vägghängd designkåpa |
| Min. avstånd till gashäll, cm       | 50                                           | Fettfilter                                | 2                    |
| Årlig energiförbrukning, kWh        | 40.3                                         | Material fettfilter                       | Aluminium nät        |
| Storlek                             | 90                                           | Sladdlängd, (ca) m                        | 1                    |
| Recirkulering                       | Ja                                           | Anslutningsstos, mm                       | 150                  |
| Frånluft                            | Ja                                           | Spänning, V                               | 230-240              |
| Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)  | 3000                                         | Kolfilter medföljer                       | Ja, OdourClean       |
| Antal lampor                        | 1                                            | Passande kolfilter, OdourClean, modell    | MCFB63               |
| Hob2Hood (H2H)                      | Hob2Hood                                     | Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell | MCFB64               |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass   | A                                            | Passande kolfilter OdourCleanPro, modell  | MCFB65               |
| Flödesdynamisk effektivitetsindex   | 36                                           | Typ av filter                             | Aluminium            |
| Fettfiltreringseffektivitet (%)     | 65.1                                         |                                           |                      |
| Belysningseffektivitetsklass        | A                                            |                                           |                      |
| Belysningseffektivitet (lux/W)      | 51.5277777777778                             |                                           |                      |
| Recirkulering Min, m³/h             | 230                                          |                                           |                      |
| Recirkulering Max, m³/h             | 550                                          |                                           |                      |

