

**Smart och inspirerande fläktbelysning**

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Produktfördelar**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

- Typ av installation: Underbyggd fläkt, bredd 70 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 336 / 135 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 52/73/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Skjutreglagestyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 3
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 62/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 78/100/ m³/h

**Effektiv uppsamling av matoset**

Denna effektiva köksfläkt ger en renare atmosfär för matlagning och trivsel i köket. Den tillförlitliga motorn ger effektiv bortledning av matoset, och du kan njuta av tiden i köket som aldrig förr.

Standardfettfilter för ett rent kök

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Mekaniska kontroller – ett enkelt sätt att justera fläktinställningarna

Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de mekaniska kontrollerna. Justera ljuset eller fläkthastigheten för snabb och flexibel matlagning.

Tekniska specifikationer

Färg	Vit	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	74
Antal hastigheter	3	Produktnummer (PNC)	942 150 907
Typ av kontrollpanel	Skjutreglage	EAN-kod	7332543835935
Lamptyp	LED	Nettovikt, kg	5.9
Energieffektivitetsklass	D	Bruttovikt, kg	6.5
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	135/336/-	Mått HxBxD, mm	132x699x510
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	52/73/-	Installation	Underbyggd fläkt
Fettfiltereffektivitetsklass	B	Fettfilter	3
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Typ av fettfilter	Aluminium kassett
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Årlig energiförbrukning, kWh	103.3	Anslutningsstos, mm	125
Storlek	70	Spänning, V	220/240
Recirkulering	Ja	Kolfilter medföljer	Nej
Frånluft	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFE06
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Antal lampor	2	Typ av filter	Aluminium
Flödesdynamisk effektivitetsklass	E		
Flödesdynamisk effektivitetsindex	8.5		
Fettfiltreringseffektivitet (%)	86		
Belysningseffektivitetsklass	D		
Belysningseffektivitet (lux/W)	13		
Recirkulering Min, m ³ /h	78		
Recirkulering Max, m ³ /h	100		
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	62		

