


#### Du kan lita på att det blir rent i varenda hörn


Sprayarmen på 600 SatelliteClean® diskmaskin ser till att allt blir skinande rent. Vår teknik har upp till tre gånger bättre spraytäckning jämfört med standardmaskiner, så till och med tätt staplade föremål diskas noggrant. Ingen smuts och inga fläckar, bara skinande ren disk.

Sprayarmen på 600 SatelliteClean® diskmaskin ser till att allt blir skinande rent. Vår teknik har upp till tre gånger bättre spraytäckning jämfört med standardmaskiner, så till och med tätt staplade föremål diskas noggrant. Ingen smuts och inga fläckar, bara skinande ren disk.

### Produktfördelar

#### Heltäckande med SatelliteClean

Dina tallrikar kommer ut skinande rena med SatelliteClean, upp till tre gånger bättre än standarden. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.



- AutoOff
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- FlexiSpray Satellitsprayarm
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördrojd start 1h-24h

#### Ta bort bakterier med ExtraHygiene-funktionen

ExtraHygiene-funktionen ger en maximal rengöring. Den inkluderar en kraftfull och desinficerande sköljfas som värmer temperaturen i diskmaskinen till 69 °C. Detta garanterar att nästan alla bakterierna på din disk avlägsnas.



#### Torkar tre gånger bättre med AirDry

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.



#### Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk

Stoppa in eller plocka ur disken bekvämt med QuickLift-korgen. Även om korgen är fullastad med stora föremål kan du justera höjden med QuickLift-systemet så att du enkelt når disken.

#### Snabb och effektiv

Din nya tidssparare. När diskmaskinen inte är helt full är vårt 30-minuters snabbprogram den perfekta lösningen. Och utan att kompromissa med resultatet. För perfekt diskresultat – snabbt.

**Tekniska specifikationer**

|                                                                |                      |                         |                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Installation                                                   | Underbyggd           | Längd tömningsslang, cm | 150                                |
| Antal kuvert                                                   | 13                   | Säkring, A              | 10                                 |
| Energiklass                                                    | D                    | Tilloppsslang, cm       | 150                                |
| Ljudnivå (dB)                                                  | 44                   | Tilloppsslang, typ      | Aqua control                       |
| Färg                                                           | Vit                  | Översvämningsskydd      | Hel botten och flottör             |
| XXL-utrymme                                                    | No                   | Vattenanslutning        | Varmt/Kallt                        |
| Inbyggnadsmått                                                 | 820-880x600x570      | Övre Sprayarm           | Standard spray arm                 |
| Antal program                                                  | 8                    | Sprayarm, typ           | Satellitsprayarm                   |
| Antal temperaturer                                             | 4                    | Extra funktioner        | ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare |
| Produktmått H x B x D, mm                                      | 818x597x576          | Hjul/Fötter             | 4 adjustable feet (adj 0 to 1cm)   |
| Ljudklass                                                      | B                    | Upphöjd installation    | Nej                                |
| Djup öppen dörr/lucka, mm                                      | 1140                 | Display                 | LED indikator                      |
| Typ av bestickkorg/låda                                        | Bestickkorg          | Installation            | Fristående                         |
| SoftSpikes                                                     | 1 rad med SoftSpikes | Nettovikt, kg           | 36.59                              |
| Glashållare i nedre korgen                                     | -                    | EAN-kod                 | 7332543825226                      |
| Invändig belysning                                             | Nej                  | Produktnummer (PNC)     | 911 544 065                        |
| DoorFitKit                                                     | Nej                  |                         |                                    |
| Diskeffektindex                                                | 1.121                |                         |                                    |
| Torkeffektindex                                                | 1.061                |                         |                                    |
| Energiförbrukning (100 cykler)                                 | 84                   |                         |                                    |
| Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet) | 9.9                  |                         |                                    |
| Typ av gångjärn                                                | Standard             |                         |                                    |
| Total effekt, W                                                | 1950                 |                         |                                    |
| Sladdlängd, (ca) m                                             | 1.5                  |                         |                                    |

PSGBDW230DE00001

