



Ditt kök, din stil.

Få friheten du drömmer om inom köksdesign. Denna duo kombinerar en induktionshäll med en kraftfull, integrerad fläkt – en praktisk allt-i-ett-lösning för ditt kök. Nu kan du fritt planera din kökslayout utan att behöva tumma på kreativiteten.

FlexiBridge induktionshäll med inbyggd fläkt. Få friheten du drömmer om inom köksdesign. Denna duo kombinerar en induktionshäll med en kraftfull, integrerad fläkt – en praktisk allt-i-ett-lösning för ditt kök. Nu kan du fritt planera din kökslayout utan att behöva tumma på kreativiteten.

Produktfördelar



Planera ditt drömkök med frihet inom köksdesign

Denna kombination av induktionshäll med en kraftfull integrerad fläkt ger dig en fri köksdesign. Mer plats för mångsidiga kökslayoutidéer.

- Boosterfunktion
- Barnlås
- Hob²Hood connection
- Timerfunktion
- Pausfunktion
- Säkerhet: Automatisk avstängning
- Indikator på att filtret behöver rengöras
- Indikator för att rengöra kolfiltret
- Filter Ja, OdourClean
- Delar för installation inkluderat med ComboHob



Double FlexiBridge ger flexibilitet att använda hällens båda sidor

Med Double FlexiBridge kan du använda antingen höger eller vänster hällsida för att anpassa ditt matlagningsområde med upp till fyra kokzoner. Låter dig laga mat med kastruller, pannor och grillplattor av olika storlekar för ultimat flexibilitet.



Efter matlagningen kan köksluften rengöras med Breeze utan oväsen.

När du är klar med matlagningen vill du kunna avnjuta måltiden i ett fräscht kök utan en surrande fläkt. Breeze-funktionen rengör köksluften tyst utan att störa dig eller dina middagsgäster.

Lätt att rengöra Ett 2-i-1-filter som är enkelt att ta bort

2-i-1-filtret kombinerar ett kol- och fettfilter som tar bort matos och fett. Om produkten är installerad för recirkulering krävs ett 2-i-1-filter. Filtret är enkelt att ta bort och kan tvättas i diskmaskin.

Få ut mesta möjliga av din kombinationshäll med appen My AEG Kitchen.

My AEG Kitchen höjer din matlagningsupplevelse genom att tillhandahålla praktiska steg-för-steg-guiden. Hjälper dig bemästra din produkt för att få ut mesta möjliga av dess smarta och bekväma funktioner.

Tekniska specifikationer

Typ av ram	Raka kanter	Hastigheter utblås	3 + Intensiv
Mått B x D (mm)	830x515	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	212x780x490	Säkring, A	2x16
Typ av installation	Planlimmad eller Ovanpåliggande	Total effekt (W)	7350
Anslutningsstos, mm	220	Spänning, V	220-240V/400V2N
Typ av filter	Combined Aluminium mesh	Produktnummer (PNC)	949 597 853
Fettfilter	2	EAN-kod	7332543802449
Kolfilter medföljer	Ja, OdourClean		
Radie, mm	5/10 integrated		
Displayfärg	Röd		
Breezefunktion	Ja		
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	270/500/630		
Kapacitet recirkulering Min/Max/Int, m3/h	250/465/585		
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	49/64/70		
Ljudnivå recirkulering Min/Max/Int, dB (A)	54/70		
Energieffektivitetsklass	A+		
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A		
Fettfiltereffektivitetsklass	B		
Vänster fram	2300/3200W/220mm		
Vänster bak	2300/3200W/220mm		
Höger fram	2300/3200W/220mm		
Höger bak	2300/3200W/220mm		
Typ av motor	Borstlös		

PSGBHH220DE0000C

PSGBHH220DE0000D

