

**Rena luften snabbt och effektivt**

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

Produktfördelar**Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor**

Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, matos och matlagningsdofter. Rena luften snabbt och effektiv.



- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 445 / 235 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 660 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/60/69dB(A)
- Antal hastigheter: Mikrobrytare
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Elektronisk tryckknappstyrning med Mikrobrytare hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 57/72dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 205/415/495 m³/h

Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

**Standardfettfilter för ett rent kök**

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Elektriska kontroller – lättillgängliga justeringsfunktioner

Intuitiva elektroniska kontroller innebär att alla inställningar på köksfläkten smidigt kan justeras på ett och samma ställe.

Tekniska specifikationer

Färg	Grå
Antal hastigheter	Mikrobrytare
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar
Lamptyp	LED
Energieffektivitetsklass	A
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	235/445/660
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	46/60/69
Fettfiltereffektivitetsklass	C
Min. avstånd till el.häll, cm	45
Min. avstånd till gashäll, cm	65
Årlig energiförbrukning, kWh	57.4
Storlek	60
Recirkulering	Ja
Frånluft	Ja
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000
Antal lampor	1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Flödesdynamisk effektivitetsindex	29.6
Fettfiltreringseffektivitet (%)	75.1
Belysningseffektivitetsklass	A
Belysningseffektivitet (lux/W)	51.9480519480519
Recirkulering Min, m³/h	205
Recirkulering Max, m³/h	415
Recirkulering Intensiv, m³/h	495

Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	57
Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	72
Produktnummer (PNC)	942 022 620
EAN-kod	7332543810239
Nettovikt, kg	11.7
Bruttovikt, kg	13.5
Mått HxBxD, mm	395x598x300
Installation	Utdragbar fläkt
Fettfilter	2
Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Sladdlängd, (ca) m	1.4
Anslutningsstos, mm	150
Spänning, V	220-240
Kolfilter medföljer	Nej
Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB71
Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB73
Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75
Typ av filter	Aluminium

