

**Smart och inspirerande fläktbelysning**

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Produktfördelar**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

**Effektiv uppsamling av matoset**

Denna effektiva köksfläkt ger en renare atmosfär för matlagning och trivsel i köket. Den tillförlitliga motorn ger effektiv bortledning av matoset, och du kan njuta av tiden i köket som aldrig förr.



- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 50 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 410 / 170 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 48/69/dB(A)
- Antal hastigheter: 3, Mikrobrytare
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Tryckknappstyrning med 3, Mikrobrytare hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 62/72dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 130/225/0 m³/h

Standardfettfilter för ett rent kök

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Styr fläkten med en knapptryckning

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

Snabb och enkel installation som är Best-in-Class

Perfect-Fit-lösningar ger användarvänligt utbyte av din nuvarande köksfläkt. Och 25 % färre monteringssteg med verktygsfria alternativ för snabb och exakt Best-in-Class installation av din nya köksfläkt.

Tekniska specifikationer

Färg	Grå	Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	62
Antal hastigheter	3, Mikrobrytare	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	72
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Produktnummer (PNC)	942 022 675
Lamptyp	LED	EAN-kod	7332543828074
Energieffektivitetsklass	C	Nettovikt, kg	6.3
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	170/410/-	Bruttovikt, kg	7.4
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	48/69/-	Mått HxBxD, mm	179x498x284
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Installation	Utdragbar fläkt
Min. avstånd till el.häll, cm	42	Fettfilter	2
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Årlig energiförbrukning, kWh	56.6	Sladdlängd, (ca) m	1.3
Storlek	50	Anslutningsstos, mm	150
Recirkulering	Ja	Spänning, V	220-240
Frånluft	Ja	Kolfilter medföljer	2, Nej
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter, OdourClean, modell	ECFB03
Antal lampor	2	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	Finns inget till denna modell
Flödesdynamisk effektivitetsklass	D	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Flödesdynamisk effektivitetsindex	15	Typ av filter	Aluminium
Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1		
Belysningseffektivitetsklass	E		
Belysningseffektivitet (lux/W)	10		
Recirkulering Min, m³/h	130		
Recirkulering Max, m³/h	225		
Recirkulering Intensiv, m³/h	0		

