



Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten

Diskmaskinen 600 SatelliteClean® har en innovativ spolarm som erbjuder 3x bättre spraytäckning jämfört med standardsystemet. Den garanterar rengöring i alla hörn så att till och med tätt staplade föremål diskas noggrant.

Med 700 MaxiFlex-diskmaskinslåda kan du släppa lös din kreativitet och använda alla verktyg i ditt kök. Från bestickkuvert till skrymmande redskap, layouten kan anpassas för att rymma alla objekt.

Produktfördelar

SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används

Dysken kommer ut fläckfri med SatelliteClean® — den har upp till 3x bättre prestanda än en standarddiskmaskin. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.

- AutoOff
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- FlexiSpray Satellitsprayarm
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 4 foldable tines, Plastic handle
- Program: 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, 160 Minutes, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 1h-24h



Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex

MaxiFlex-lådan är designad för bestick och köksredskap i nästan alla former och storlekar. Oavsett om de är stora eller otympliga ser de anpassningsbara avdelarna och den djupa lådan till att allt enkelt får plats.



Varsamt stöd för ömtåliga glas

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under disken.

Ta bort bakterier med ExtraHygiene-funktionen

ExtraHygiene-funktionen ger en maximal rengöring. Den inkluderar en kraftfull och desinficerande sköljfas som värmer temperaturen i diskmaskinen till 69 °C. Detta garanterar att nästan alla bakterierna på din disk avlägsnas.

Torkar tre gånger bättre med AirDry

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Längd tömningsslang, cm	150
Antal kuvert	14	Säkring, A	10
Energiklass	D	Tilloppsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	42	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Färg	Rostfri	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
XXL-utrymme	No	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal program	8	Sprayarm, typ	Satellitssprayarm
Antal temperaturer	3	Extra funktioner	ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare
Produktmått H x B x D, mm	818x597x576	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm)
Ljudklass	B	Upphöjd installation	Nej
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Display	LED indikator
Typ av bestickkorg/låda	MaxiFlex besticklåda	Installation	Fristående
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Nettovikt, kg	39.6
Glashållare i nedre korgen	-	EAN-kod	7332543845309
Invändig belysning	Nej	Produktnummer (PNC)	911 544 075
DoorFitKit	Nej		
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	85		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	10.5		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		

PSGBDW230DE00001

